

602 - 3/2-vejs magnetventil/pilotventil

Beskrivelse

Magnetventil/Pilotventil type 602
3/2-vejs til enkeltvirkende aktuatorer, pneumatiske.
Normalt lukket
Medie: luft
Tilslutning: 1/8" og 1/4"
Beskyttelsesklasse: IP65
Spænding: 220/50-60Hz, 110/50, 24/50, 24 VDC
Tryk: 0-10 Bar
Komplet med banjoskruer og pakninger
Kan leveres i EEX version til ATEX zoner



- Magnetventil/Pilotventil type 602
- 3/2-vejs til enkeltvirkende aktuatorer, pneumatiske.
- Normalt lukket
- Medie: luft
- Tilslutning: 1/8" og 1/4"
- Beskyttelsesklasse: IP65
- Spænding: 220/50-60Hz, 110/50, 24/50, 24 VDC
- Tryk: 0-10 Bar
- Komplet med banjoskruer og pakninger
- Kan leveres i EEX version til ATEX zoner
-

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Paul Bergsøes Vej 8
DK-2600 Glostrup
+45 43-86 03 00
info@gpa.dk
gpa.dk

602 - 3/2-vejs magnetventil/pilotventil

Teknisk specifikation

Artikelnr	Spænding
602-024AC	24VAC
602-024DC	24VDC
602-230AC	230VAC

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Paul Bergsøes Vej 8

DK-2600 Glostrup

+45 43-86 03 00

info@gpa.dk

gpa.dk