

771 DIN - Three-way Lined Plug Valve

Beskrivelse

- 771 Three-way Lined Plug Valve
- DIN-standard
- Lever operated
- Size range: DN15 - DN100
- Pressure rating: DIN PN 10-16
- Temperature range: -40°C (-40°F) to 200°C (392°F)
- Material body: Ductile iron EN-JS1049 / 60-40-18 / PFA Teflon® lined
- Face-to-face: acc. to DIN PN 10-16
- Options: Port arrangement (A-plug, AX-plug or C-plug)



Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus

+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no

771 DIN - Three-way Lined Plug Valve

Teknisk spesifikasjon

Cutaway Image



Artikkelnr	L	H	DN	G
X-757293	160	260	25	80
X-787412	230	435	50	115
X-757594	310	435	80	155
X-757619	350	600	100	175

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus

+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no