

LVM-PP-0500 - PP-Ljuddämpare L=500mm, Muff

Beskrivning

- PP-ljuddämpare
- Muff i båda ändar
- L=500mm
- Finns även i flänsat utförande



Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp


+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se

LVM-PP-0500 - PP-Ljuddämpare L=500mm, Muff

Teknisk specifikation



Artikelnr	Da1	Da2	L	L1
LVM-PP 110-0500	110	315	40	500
LVM-PP 125-0500	125	315	40	500
LVM-PP 140-0500	140	355	40	500
LVM-PP 160-0500	160	355	40	500
LVM-PP 180-0500	180	400	40	500
LVM-PP 200-0500	200	400	40	500
LVM-PP 225-0500	225	450	40	500
LVM-PP 250-0500	250	450	40	500
LVM-PP 280-0500	280	500	50	500
LVM-PP 315-0500	315	500	50	500
LVM-PP 355-0500	355	500	50	500
LVM-PP 400-0500	400	600	50	500

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

LVM-PP-0500 - PP-Ljuddämpare L=500mm, Muff

Ventilation

Rörsystem i plast för ventilationsapplikationer blir allt vanligare där krav på korrosionsresistent material föreligger. Vi erbjuder ett komplett sortiment av ventilation av plast i materialen PVC, PPs och PE (Vit PVC, PVDF och PP-EL mot förfrågan). Materialfördelar Klarar korrosiva miljöer Lång livslängd Hanterar aggressivt media

Applikationsområde Kemikalieapplikationer Vattenbehandling Ytbehandling Kraftanläggningar Elektroniktillverkning Badhus Läkemedel / livsmedelsapplikationer

Dimensionsområde d75-600 (större dimensioner finns mot förfrågan)

Sammanfogning PE och PP sammanfogas med trådsvetsning. Se respektive kategori för mer information. Trådsvetsar hittar du under Svets och Verktyg. PVC rengörs och limmas.

Rengörningsmedel och lim hittar du under Tillbehör.

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp

+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se