

FSIPS-PM - Polysulfon transparent d25-75mm

Beskrivning

- Polysulfon Transparent flödesmätare
- Svävkropp PP
- Invändig lim
- PVC anslutning, andra material mot förfrågan
- O-ring i EPDM (FPM mot förfrågan)
- PN 10
- Max 60°C

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp

+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se

FSIPS-PM - Polysulfon transparent d25-75mm

Teknisk specifikation

Artikelnr	d	l/h	L (mm)	L1 (mm)
FSIPS-P-025-00150	25	15-150	350	356
FSIPS-P-025-00250	25	25-250	350	356
FSIPS-P-025-00450	25	45-450	350	356
FSIPS-P-025-00700	25	70-700	350	356
FSIPS-P-032-00250	32	25-250	350	356
FSIPS-P-032-00400	32	40-400	350	356
FSIPS-P-032-00650	32	65-650	350	356
FSIPS-P-032-01000	32	100-1000	350	356
FSIPS-P-040-01000	40	100-1000	350	356
FSIPS-P-040-01600	40	160-1600	350	356
FSIPS-P-040-02500	40	200-250	350	356
FSIPS-P-050-01600	50	150-1600	350	356

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

FSIPS-PM - Polysulfon transparent d25-75mm

Teknisk specifikation

Artikelnr	d	l/h	L (mm)	L1 (mm)
FSIPS-P-050-02200	50	200-2200	350	356
FSIPS-P-050-02500	50	250-2500	350	356
FSIPS-P-063-02500	63	250-2500	350	356
FSIPS-P-063-03500	63	350-3500	350	356
FSIPS-P-063-05000	63	500-5000	350	356
FSIPS-P-075-08000	75	1000-8000	350	356
FSIPS-P-075-10000	75	1000-10000	350	356
FSIPS-P-075-25000	75	5000-25000	350	356

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp

+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se