

131 DIN - Three-way Lined Plug Valve

Beskrivelse

- 131 Three-way Lined Plug Valve
- DIN-standard
- Lever operated
- Size range: DN15 - DN100
- Pressure rating: EN PN10 / ANSI CL 150
- Temperature range: -40°C (-40°F) to 200°C (392°F)
- Material body: Ductile iron EN-JS1049 / 60-40-18 / PFA Teflon® lined
- Face to Face: DIM acc. to EN/DIN
- Flange connection: DIN PN 10-16



Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus

+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no

131 DIN - Three-way Lined Plug Valve

Teknisk spesifikasjon

Cutaway Image



Artikkelnr	DN	G
X-131-015	15	80
X-757171	20	75
X-757236	25	80
X-757304	40	100
X-757449	50	115
X-131-065	65	145
X-131-080	80	155
X-787631F50A	100	175

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus

+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no