

SBV-PN10/16-WCB/PFA - PFA linad kulventil PN10/16 med hus i WCB

Beskrivning

- Kulventil PFA-linad
- Hus i WCB
- DIN PN10/16
- Med handtag
- Kompakt och robust design
- Lång livslängd
- Fullt genomlopp, inget tryckfall över ventil
- Enkel och säker manövrering



Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp


+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se

SBV-PN10/16-WCB/PFA - PFA linad kulventil PN10/16 med hus i WCB

Teknisk specifikation



Artikelnr	DN	B	C	D	E	F	G	H	L	ISO
SBV-015-A85-U85-SR-10	15	130	19	14	11	64	58	50	161	F05
SBV-020-A85-U85-SR-10	20	150	19	14	11	66	58	50	161	F05
SBV-025-A85-U85-SR-10	25	160	19	14	11	70	58	50	161	F05
SBV-032-A85-U85-SR-10	32	180	19	14	11	75	58	60	161	F05
SBV-040-A85-U85-SR-10	40	200	19	14	11	87	58	64	211	F07
SBV-050-A85-U85-SR-10	50	230	19	14	11	94	58	71	211	F07
SBV-065-A85-U85-SR-10	65	290	23	18	14	106	58	77	315	F07
SBV-080-A85-U85-SR-10	80	310	23	18	14	115	62	81	315	F07
SBV-100-A85-U85-SR-10	100	350	23	24	17	130	62	92	315	F10
SBV-125-A85-U85-SR-10	125	400	23	24	17	130	62	103	315	F10
SBV-150-A85-U85-SR-10	150	480	30	30	22	189	-	131	-	F12
SBV-200-A85-U85-SR-10	200	600	35	50	14	189	-	200	-	F14

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

SBV-PN10/16-WCB/PFA - PFA linad kulventil PN10/16 med hus i WCB

Teflonlinad kulventil

En unik PFA-linad kulventil för de tuffaste applikationerna. Används för frätande medier, heta vätskor och giftiga gaser. SBV ventilen uppfyller kraven enligt de europeiska direktiven om tryckbärande anordningar 97/23/EG. Ett kännetecken för SBV kulventilen är konstruktionen med en axel och kula i ett stycke. Denna design innebär en garanterad förlängd livslängd, en driftsäker ventil och minimalt underhåll.

Önskas reglerfunktion och kontroll av flödet är en V-formad kula lösningen. Den kan styras manuellt eller med ett pneumatisk eller elektriskt manöverdon med positioner. Den är läckagefri över hela tryck- och temperaturområdet från 1mbar till 16 bar och från -40 °C till +200 °C är standard för denna typ av kulventil. Har man applikationer i Ex-klassat område eller lösningsmedel och krav ställs för jordning av rörsystem belägger man alla media berörda delar med PFA-AS (antistatisk).

SBV kulventilen uppfyller och överträffar alla dina önskemål!

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp

+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se