

LS-BS - Link Seal murgennemføring AISI316 bolte

Beskrivelse

- Link-Seal
- Tætning i blå EPDM for væggennemføringer
- Shore 40+/-5
- Med bolte i AISI316
- Andre dimensioner og tætninger på forespørgsel



Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Paul Bergsøes Vej 8

DK-2600 Glostrup

+45 43-86 03 00

info@gpa.dk

gpa.dk

LS-BS - Link Seal murgennemføring AISI316 bolte

Teknisk specifikation

Artikelnr	Hul d (mm)	Rørdiameter
LINK-LS-BS 050/1-18	50	1-18
LINK-LS-BS 050/18-25	50	18-25
LINK-LS-BS 080/22-27	80	22-27
LINK-LS-BS 080/40-48	80	40-48
LINK-LS-BS 100/32-43	100	32-43
LINK-LS-BS 100/48-57	100	48-57
LINK-LS-BS 100/55-64	100	55-64
LINK-LS-BS 125/42-61	125	42-61
LINK-LS-BS 125/57-72	125	57-72
LINK-LS-BS 125/80-89	125	80-89
LINK-LS-BS 150/53-76	150	53-76
LINK-LS-BS 150/66-78	150	66-78
LINK-LS-BS 150/82-99	150	82-99
LINK-LS-BS 150/105-115	150	105-115
LINK-LS-BS 200/80-104	200	80-104
LINK-LS-BS 200/103-117	200	103-117
LINK-LS-BS 200/116-133	200	116-133
LINK-LS-BS 200/132-149	200	132-149
LINK-LS-BS 200/148-157	200	148-157
LINK-LS-BS 200/156-164	200	156-164

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Paul Bergsøes Vej 8
DK-2600 Glostrup
+45 43-86 03 00
info@gpa.dk
gpa.dk

LS-BS - Link Seal murgennemføring AISI316 bolte

Teknisk specifikation

Artikelnr	Hul d (mm)	Rørdiameter
LINK-LS-BS 250/106-129	250	106-129
LINK-LS-BS 250/130-154	250	130-154
LINK-LS-BS 250/153-163	250	153-163
LINK-LS-BS 250/158-177	250	158-177
LINK-LS-BS 250/176-193	250	176-193
LINK-LS-BS 300/184-204	300	184-204
LINK-LS-BS 300/203-217	300	203-217
LINK-LS-BS 300/216-236	300	216-236
LINK-LS-BS 350/207-229	350	207-229
LINK-LS-BS 350/230-254	350	230-254
LINK-LS-BS 350/253-274	350	253-274
LINK-LS-BS 350/266-286	350	266-286

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Paul Bergsøes Vej 8
DK-2600 Glostrup
+45 43-86 03 00
info@gpa.dk
gpa.dk