

T70F - Membranventil flänsad DIN PN10/16

Beskrivning

- PVDF-membranventil
- PN10
- Flänsad DIN PN10/16
- Handtaget är utrustat med säkerhetslåsning, samt ögla för hänglås
- PTFE
- d20 Lösfläns d25-63 Fastfläns d75 Lösfläns d90-110 Fastfläns
- T7+ finns mot förfrågan, den innehåller moment skydd så det inte går att överspanna
- Notera att på alla membranventiler ska vridmomenten på bultarna alltid kontrolleras innan driftsättning



Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp

+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se

T70F - Membranventil flänsad DIN PN10/16

Teknisk specifikation

Artikelnr	d	DN	H	B	F	K	Hub	L	E	M
T70F-P-020	20	15	87	85	25	M6	13	130	96	18.6
T70F-P-025	25	20	89	85	25	M6	13	150	105	16.5
T70F-P-032	32	25	96	85	25	M6	15	160	125	20
T70F-P-040	40	32	135	138	44	M8	22	180	140	25.5
T70F-P-050	50	40	140	138	44	M8	22	200	150	32
T70F-P-063	63	50	153	138	44	M8	30	230	165	38.5

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp

+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se