

984A - Syrafast Vridspjäll Manuell Handtag Hypalon

Beskrivning

- Vridspjäll luggat
- Hus i aluminium med handtag
- Liner i Hypalon
- Spjäll 1.4408 Syrafast



Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp

+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se

984A - Syrafast Vridspjäll Manuell Handtag Hypalon

Teknisk specifikation

Artikelnr	DN
984A-H-0050	50
984A-H-0065	65
984A-H-0080	80
984A-H-0100	100
984A-H-0125	125
984A-H-0150	150
984A-H-0200	200
984A/B-E-250	250
984A/B-E-300	300
984A/RM-E-250	250
984A/RM-E-300	300

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

984A - Syrafast Vridspjäll Manuell Handtag Hypalon

Vridspjäll

Vridspjäll används främst som på/avstängningsventil.

Det är inte optimalt att använda vridspjäll till flödesreglering, dels för att det är svårt att ställa in rätt flöde och dels för att det finns risk för kavitation. För att reglera flödet används med fördel en reglerkulventil eller en membranventil.

GPA har ett standardvridspjäll som går att ansluta till ett PE-system:

K4 Industri

K4 Industri är ett robust vridspjäll för industriell användning. Används för gas och vätskor som avstängningsventil.

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se