

## XLB 12A ANSI - ANSI-standard

### Beskrivelse

- XLB 12A
- ANSI-standard
- Lever operated
- Size range : 1/2"/DN25 - 6"/DN150
- Pressure rating: ANSI B16.5 CL150
- Temperature range: EN -10°C (14°F) to 204°C (400°F)
- Material body: Ductile iron EN-JS 1049 / 60-40-18 / PFA Teflon® lined
- Face to Face: Dimension acc. to ANSI B16.10 (Former 911)
- Flange connection: ANSI B16.5



Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

**GPA Flowsystem A/S**

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus

+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no

## XLB 12A ANSI - ANSI-standard

### Teknisk spesifikasjon

Cutaway Image

| Artikkelnr                           | L   | H   | D   | E   | A   | C   | Dimensjon |
|--------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----------|
| 2f924298-bea4-4b7a-9d55-4636547c71b1 | 130 | 143 | 15  | 90  | 23  | 35  | 1/2"      |
| 222b474e-f65f-4a0e-af8-6588d328651d  | 150 | 143 | 20  | 100 | 23  | 43  | 3/4"      |
| X-6H1010H                            | 127 | 143 | 23  | 110 | 23  | 51  | 1"        |
| X-6H2010H                            | 165 | 163 | 37  | 125 | 37  | 73  | 1 1/2"    |
| X-6H3010H                            | 178 | 171 | 47  | 150 | 47  | 92  | 2"        |
| X-6H4010H                            | 203 | 230 | 75  | 190 | 78  | 127 | 3"        |
| X-6H5010H                            | 229 | 257 | 97  | 230 | 97  | 157 | 4"        |
| X-6H6010H                            | 267 | 286 | 145 | 280 | 145 | 216 | 6"        |

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

### GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus

+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no