

OPEN 3LS-NBR - Reparationskoppling d558-2032mm

Beskrivning

- Ej dragsäker reparationskoppling
- NBR -manschett (FPM mot förfrågan)
- -20°C till +80°C
- Hus av AISI 304, mot förfrågan AISI 316L
- Låsdetaljer av skyddsmålat stål, rostfritt mot extra kostnad.
- Stödhylsa rekommenderas vid stort avstånd mellan rören och vakuumapplikationer. Beställes separat.
- Lämplig för reparation av sprickor, hål och brott på rör. Kän även användas för infällning av rörsegment i ledningar med större skador.
- Kopplingen ger en smidig reparation av skador även under drift. Finns för tryck upp till 20 Bar. För kemisk resistens kontakta GPA.



Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp


+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se

OPEN 3LS-NBR - Reparationskoppling d558-2032mm

Teknisk specifikation



Artikelnr	D	Lmin-max	PS (bar)
OPEN 3LS-N-558	558.8	555-562	7
OPEN 3LS-N-609	609.6	606-613	6.5
OPEN 3LS-N-711	711.2	707-715	5.5
OPEN 3LS-N-762	762	758-766	5
OPEN 3LS-N-812	812.8	809-817	5
OPEN 3LS-N-914	914.4	910-918	4.5
OPEN 3LS-N-1016	1016	1012-1020	4
OPEN 3LS-N-1117	1117.6	1113-1122	3.5
OPEN 3LS-N-1219	1219.2	1215-1224	3.5
OPEN 3LS-N-1320	1320.8	1316-1325	3
OPEN 3LS-N-1422	1422.4	1418-1427	3
OPEN 3LS-N-1524	1524	1519-1529	2.5


Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

OPEN 3LS-NBR - Reparationskoppling d558-2032mm

Teknisk specifikation



Artikelnr	D	Lmin-max	PS (bar)
OPEN 3LS-N-1600	1600	1565-1605	2.5
OPEN 3LS-N-1625	1625.6	1621-1631	2.5
OPEN 3LS-N-1727	1727.2	1722-1732	2.5
OPEN 3LS-N-1828	1828.8	1824-1834	2
OPEN 3LS-N-1930	1930.4	1925-1935	2
OPEN 3LS-N-2032	2032	2027-2037	2

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se