

APP-PVC - Flänsskydd i PVC

Beskrivning

- APP-PVC är ett flerlayersskydd och kan användas till en mängd olika kemikalier och processvätskor i klassen låg till medelhög aggressivitetsnivå.
- Skyddet lämpar sig för inomhus installation.
- Flänsskydden går att få som ventilskydd, där hela ventilen inkapslas av ett skydd.
- Dräneringsslang för uppsamling av läckage mot förfrågan.
- Temperaturområde: -20°C - 80°C
- Dimensioner: DN10 - DN600
- UV-Beständig: UV-Stabiliserat



Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp

+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se

APP-PVC - Flänsskydd i PVC

Teknisk specifikation

Artikelnr	Mått
APP-PVC-010	dn 10
APP-PVC-015	dn 15
APP-PVC-020	dn 20
APP-PVC-025	dn 25
APP-PVC-032	dn 32
APP-PVC-040	dn 40
APP-PVC-050	dn 50
APP-PVC-065	dn 65
APP-PVC-080	dn 80
APP-PVC-100	dn 100
APP-PVC-125	dn 125
APP-PVC-150	dn 150
APP-PVC-200	dn 200
APP-PVC-250	dn 250
APP-PVC-300	dn 300
APP-PVC-350	dn 350
APP-PVC-400	dn 400
APP-PVC-500	dn 500
APP-PVC-600	dn 600

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

APP-PVC - Flänsskydd i PVC

Material PVC

PVC, Polyvinylklorid, är ett av det mest förekommande termoplastmaterialet inom industriella rörsystem. Här finns ett stort utbud av rör, rördelar, ventiler och annan flödesutrustning i flera olika storlekar och tryckklasser.

Materialfördelar PVC-U passar bra till både enkla och krävande applikationer Kostnadseffektiv installation Materialet har goda mekaniska egenskaper

Applikationsområden Kemikalieapplikationer Vattenbehandling Kraftanläggningar Elektronik tillverkning Ventilation

Dimensionsområde d6-d500

Tryckområde Upp till 16 bar, rör finns upp till 25 bar

Temperaturområde 0 till +60°C

Plaströrs livslängd beror på tryck, temperatur och media. För specifikt användningsområde kontakta GPA.

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp

+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se