

FKOV/NC-V - PVC Butterflyventil pneumatisk (NC) DN40-300mm FPM

Beskrivelse

- PVC FK Butterflyventil
- Pneumatisk aktuator - enkeltvirkende (NC)
- Ventilhus i glasforstærket PP, UV-Stabilt
- Ventilklap i PVC
- Spindel AISI316
- FPM
- PN10
- Tilslutning luft: 1/4" Namur
- Styretryk: Max. 8 Bar
- LUG version med indstøbte gevindbøsninger leveres på forespørgsel



Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Paul Bergsøes Vej 8

DK-2600 Glostrup


+45 43-86 03 00

info@gpa.dk

gpa.dk

FKOV/NC-V - PVC Butterflyventil pneumatisk (NC) DN40-300mm FPM

Teknisk specifikation



Artikelnr	d	DN	Liner	Z	Don	Min. styretryk	H	E1xE	B2	B4
FKOV/NC-V-050	50	40	FPM	33	PP00S	6 Bar	132	155x86	60	209
FKOV/NC-V-063	63	50	FPM	43	PP00S	6 Bar	147	210x94	70	232
FKOV/NC-V-075	75	65	FPM	46	PP10S	6 Bar	165	210x94	80	239
FKOV/NC-V-090	90	80	FPM	49	PP10S	7 Bar	185	228x104	93	263
FKOV/NC-V-110	110	100	FPM	56	PP20S	7 Bar	211	280x120	107	292
FKOV/NC-V-140	140	125	FPM	64	PA25S	7 Bar	240	310x134	120	339
FKOV/NC-V-160	160	150	FPM	70	PA25S	7 Bar	268	310x134	134	352
FKOV/NC-V-225	225	200	FPM	71	PA30S	7 Bar	323	462x176	161	473
FKOV/NC-V-280	280	250	FPM	114	PA40S	7 Bar	405	575x220	210	538
FKOV/NC-V-315	315	300	FPM	114	PA50S	7 Bar	475	575x220	245	595

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Paul Bergsøes Vej 8

DK-2600 Glostrup

+45 43-86 03 00

info@gpa.dk

gpa.dk