

DC-Lock - Hona lock

Beskrivning

- Camlockkoppling i PPG
- Hona lock
- Hus: PPG
- Packning: Standard EPDM
- Specialpackningar mot förfrågan
- Max temp: 80°C
- 1/2"-3/4" har 3/4" fattning och kan därmed kombineras



Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp


+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se

DC-Lock - Hona lock

Teknisk specifikation



Artikelnr	G	bar	F	I
DC075-PP	3/4"	4	35.5	42.2
DC100-PP	1"	4	41.5	49.7
DC125-PP	1 1/4"	4	46.1	58.5
DC150-PP	1 1/2"	4	49.5	66.7
DC200-PP	2"	4	55.3	81.2
DC300-PP	3"	4	58.8	109.6
DC400-PP	4"	4	59	142.4

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se