

## L235S - Magnetventil syrafast Inv. gänga

### Beskrivning

- Magnetventil syrafast
- Servoverkande
- Normalt stängd
- Max temp N=NBR 90°C F= FPM 130°C E=EPDM 140°C
- Omgivningstemp +50°C max
- Spänningar Spole 30 mm 230AC=230v/50Hz  
110A=110v/50Hz 24AC=24v/50Hz 24C=24v dc  
12C=12v dc



Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

**GPA Flowsystem AB**

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp

+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se

## L2355 - Magnetventil syrafast Inv. gänga

### Teknisk specifikation

| Artikelnr      | G    | Tryck Bar | Spänning |
|----------------|------|-----------|----------|
| L23-R015-230AC | 1/2" | 0,15-18   | 230vac   |
| L23-R015-24AC  | 1/2" | 0,15-18   | 24vac    |
| L23-R015-24DC  | 1/2" | 0,15-18   | 24vdc    |
| L23-R020-230AC | 3/4" | 0,15-16   | 230vac   |
| L23-R020-24AC  | 3/4" | 0,15-16   | 24vac    |
| L23-R020-24DC  | 3/4" | 0,15-16   | 24vdc    |

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

#### GPA Flowsystem AB

Brovägen 5  
SE-266 75 Hjärnarp  
+46 (0)431-44 58 00  
info@gpa.se  
gpa.se