

KLIIV - PVC Böj15°

Beskrivning

- PVC-U Böj 15 °
- R=2,5d
- Invändig lim
- Gjord av rör PN 10



Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp

+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se

KLIIV - PVC Bøj15°

Teknisk specifikation

Artikelnr	d	B	Z	PN	RSK
KLIIV090	90	59	37	10	2262324
KLIIV110	110	70	46	12.5	2262325
KLIIV125	125	79	53	12.5	2262326
KLIIV140	140	87	60	12.5	2262328
KLIIV160	160	99	70	12.5	2262329
KLIIV200	200	122	87	12.5	2262330
KLIIV225	225	136	98	12.5	2262331
KLIIV250	250	151	106	12.5	2262332
KLIIV280	280	168	116	12.5	2262333
KLIIV315	315	188	128	12.5	2262334

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

KLIIV - PVC Böj15°

Material PVC

PVC, Polyvinylklorid, är ett av det mest förekommande termoplastmaterialet inom industriella rörsystem. Här finns ett stort utbud av rör, rördelar, ventiler och annan flödesutrustning i flera olika storlekar och tryckklasser.

Materialfördelar PVC-U passar bra till både enkla och krävande applikationer Kostnadseffektiv installation Materialet har goda mekaniska egenskaper

Applikationsområden Kemikalieapplikationer Vattenbehandling Kraftanläggningar Elektroniktillverkning Ventilation

Dimensionsområde d6-d500

Tryckområde Upp till 16 bar, rör finns upp till 25 bar

Temperaturområde 0 till +60°C

Plaströrs livslängd beror på tryck, temperatur och media. För specifikt användningsområde kontakta GPA.

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se