

## M350-PSU Polysulfon - Gennemstrømningsflowmåler uden magnet

### Beskrivelse

PSU Gennemstrømningsmåler

PSU Transparent flowmåler for andre medier end vand

PVC tilslutning som standard

PVDF kegle indv. tætnings ringe i PVDF O-ringe i EPDM

Måleområde 50 til 60.000 l/h

PN10 - maks. 60°C

Kan på forespørgsel leveres med special skalaer

Anden tilslutning se tilbehør



Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

**GPA Flowsystem A/S**

Paul Bergsøes Vej 8

DK-2600 Glostrup

+45 43-86 03 00

info@gpa.dk

gpa.dk

## M350-PSU Polysulfon - Gennemstrømningsflowmåler uden magnet

### Teknisk specifikation

| Artikelnr         | l/h        | d  | G      | L (mm) | L1 (mm) |
|-------------------|------------|----|--------|--------|---------|
| M350-PSU-32-0500  | 50-100     | 32 | 1 1/2" | 335    | 385     |
| M350-PSU-32-1000  | 100-1000   | 32 | 1 1/2" | 335    | 385     |
| M350-PSU-40-1500  | 150-1500   | 40 | 2"     | 335    | 393     |
| M350-PSU-40-2500  | 250-2500   | 40 | 2"     | 335    | 393     |
| M350-PSU-50-2000  | 200-2000   | 50 | 2 1/4" | 335    | 403     |
| M350-PSU-50-3000  | 300-3000   | 50 | 2 1/4" | 335    | 403     |
| M350-PSU-50-6000  | 600-6000   | 50 | 2 1/4" | 335    | 403     |
| M350-PSU-63-06000 | 600-6000   | 63 | 2 3/4" | 335    | 417     |
| M350-PSU-63-10000 | 1000-10000 | 63 | 2 3/4" | 335    | 417     |
| M350-PSU-63-15000 | 1500-15000 | 63 | 2 3/4" | 335    | 417     |
| M350-PSU-75-20000 | 2000-20000 | 75 | 3 1/2" | 335    | 429     |
| M350-PSU-75-30000 | 3000-30000 | 75 | 3 1/2" | 335    | 429     |
| M350-PSU-75-60000 | 8000-60000 | 75 | 3 1/2" | 335    | 429     |

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

#### GPA Flowsystem A/S

Paul Bergsøes Vej 8  
DK-2600 Glostrup  
+45 43-86 03 00  
info@gpa.dk  
gpa.dk