

LVE-2000 - PE-Ljuddämpare L=2000mm, Muff

Beskrivning

- PE-ljuddämpare
- Muff i båda ändar
- L=2000mm
- Finns även i flänsat utförande
- Finns även i längder 750 och 1250mm



Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp


+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se

LVE-2000 - PE-Ljuddämpare L=2000mm, Muff

Teknisk specifikation



Artikelnr	Da1	Da2	L	L1
LVE110-2000	110	315	40	2000
LVE125-2000	125	315	40	2000
LVE140-2000	140	355	40	2000
LVE160-2000	160	355	40	2000
LVE180-2000	180	400	40	2000
LVE200-2000	200	400	40	2000
LVE225-2000	225	450	40	2000
LVE250-2000	250	450	40	2000
LVE280-2000	280	500	50	2000
LVE315-2000	315	500	50	2000
LVE355-2000	355	500	50	2000
LVE400-2000	400	600	50	2000


Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

LVE-2000 - PE-Ljuddämpare L=2000mm, Muff

Teknisk specifikation



Artikelnr	Da1	Da2	L	L1
LVE500-2000	500	700	50	2000

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

LVE-2000 - PE-Ljuddämpare L=2000mm, Muff

Ventilation

Rörsystem i plast för ventilationsapplikationer blir allt vanligare där krav på korrosionsresistent material föreligger. Vi erbjuder ett komplett sortiment av ventilation av plast i materialen PVC, PPs och PE (Vit PVC, PVDF och PP-EL mot förfrågan). Materialfördelar Klarar korrosiva miljöer Lång livslängd Hanterar aggressivt media

Applikationsområde Kemikalieapplikationer Vattenbehandling Ytbehandling Kraftanläggningar Elektroniktillverkning Badhus Läkemedel / livsmedelsapplikationer

Dimensionsområde d75-600 (större dimensioner finns mot förfrågan)

Sammanfogning PE och PP sammanfogas med trådsvetsning. Se respektive kategori för mer information. Trådsvetsar hittar du under Svets och Verktyg. PVC rengörs och limmas. Rengörningsmedel och lim hittar du under Tillbehör.

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp

+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se