

SBPL-PN16-WCB/316L PTFE - Luggat vridspjäll PN16 med hus i WCB, Spjällskiva i 316L, PTFE foder

Beskrivning

- Vridspjäll PTFE linad
- Material hus SS316L/WCB, PTFE-foder
- DIN PN16
- Dimension DN25 - DN1000
- Temperaturområde från -40°C till +230°C
- Luggad
- Fri axelända
- Underhållsfri axeltätning med belleville-fjädrar
- Finns i flera materialkombinationer
- Inspänning mellan flänsar (wafer) eller luggat utförande
- Minimalt underhåll



Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5


SE-266 75 Hjärnarp

+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se

SBPL-PN16-WCB/316L PTFE - Luggat vridspjäll PN16 med hus i WCB. Spjällskiva i 316L, PTFE foder



Artikelnr	DN	H	G	D	F	E	A	C	K	U	B	J	W	V	ISO
SBPL-0200-A80-S34-SR-16	200	200	17	239	24	28	349	158	249	-	60	191	200	127	F10
SBPL-0250-A80-S34-SR-16	250	250	22	264	30	40	400	198	309	-	68	241	200	127	F10
SBPL-0300-A80-S34-SR-16	300	300	22	264	30	40	470	229	359	-	78	290	200	127	F10
SBPL-0350-A80-S34-SR-16	350	340	27	309	40	40	530	254	409		92	328	300	190	F12
SBPL-0400-A80-S34-SR-16	400	400	27	339	40	40	596	289	459		102	387	400	245	F12
SBPL-0450-A80-S34-SR-16	450	450	14	359	50	50	630	308	515		114	436	400	245	F14
SBPL-0500-A80-S34-SR-16	500	500	14	390	50	50	698	345	569		127	484	400	245	F14

Reservat för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

SE-260 75 Hjälte
+46 (0)31-44 58 00
info@gpa.se

gpa.se
SBPL-0700-

SBPL-0700-	700	700	14	449	50	50	812	399	669		154	578	400	245	F14
------------	-----	-----	----	-----	----	----	-----	-----	-----	--	-----	-----	-----	-----	-----

Artikelnr	DN	H	G	D	F	E	A	C	K	U	B	J	W	V	ISO
SBPL-0800-A80-S34-SR-16	700	680	14	558	50	50	1020	476	779		165	660	500	327	F14
 OPTIMIZING YOUR FLOW															
SBPL-0800-A80-S34-SR-16	800	780	20	608	70	90	110	540	839		165	761	500	327	F16
SBPL-0800-A80-S34-SR-16	900	880	25	685	90	90	1220	586	980		203	856	500	330	F25

SBPL-PN16-WCB/316L PTFE - Luggat vridspjäll PN16 med hus i WCB, Spjällskiva i 316L, PTFE foder

Teflonlinad vridspjäll

Är ett PTFE-linat vridspjäll som är en beprövad högkvalitativ processventill för ett brett spektrum av applikationer. Den används i olika industrier såsom kemiska, petrokemiska, farmaceutiska, massa och papper och gruvinindustrin. Ventilen kan fås i en mängd olika materialkombinationer. Här det gäller ventilhus, foder och spjällskiva. Fodret kan fås i PTFE, PTFE-AS (antistatisk), UHMWPE eller PVDF. Spjällskivan finns i plastmaterialen PFA, PFA-AS, ETFE eller PP och i stålmaterialen 1.4462 Duplex SS, 316L, Titan eller Hastelloy C.

Ventilhuset finns i wafer utförande som är centreringsfästen för bultarna eller i luggat utförande som innebär integrerade gänginsatser för bultarna. En nyckelfunktion för ventilen är den tunna dubbeltäta spjällskivan (klaffen) samt att spjällskivan och axeln tillverkas i ett stycke som maximerar flödesegenskaperna och driftsäkerheten. En annan stor fördel med SBP-vridspjället är tillverkningsprocessen hur förankringen av teflonet integreras med spjällskivan och axeln vilket möjliggör användning i vakuumapplikationer.

Ventilen kan anpassas efter just din applikation vilket innebär en mängd olika valmöjligheter när det gäller materialval i ventilhus, linermaterial, fodermaterial och tätningsmaterial i spindeln för en garanterad lång livslängd.

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

