

S4IC/NC-V - Kugleventil indvendig limning pneumatisk (NC) FPM

Beskrivelse

- C-PVC kugleventil
- Pneumatisk normal lukket (NC)
- På forespørgsel fås kugleventil også som normal åben (NO)
- Faste sæder, en side kan demonteres under fuldt tryk
- Sædetætning i PTFE
- PN16
- FPM
- Max 60°C
- Tilslutning luft: 1/4" Namur
- Styretryk: 5,5-8 Bar
- Optisk positionsindikator



Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Paul Bergsøes Vej 8

DK-2600 Glostrup

+45 43-86 03 00

info@gpa.dk

gpa.dk

S4IC/NC-V - Kugleventil indvendig limning pneumatisk (NC) FPM

Teknisk specifikation

Artikelnr	d	DN	L	H1	H2	DON	B	K	H
S4IC/NC-V-016	16	10	103	58	29	PPW/S	141	68	143
S4IC/NC-V-020	20	15	115	74	35	PPW/S	141	68	159
S4IC/NC-V-025	25	20	128	74	39	PP00/S	149	80	184
S4IC/NC-V-032	32	25	146	97	45	PP00/S	149	80	207
S4IC/NC-V-040	40	32	164	104	52	PP10/S	222	97	232
S4IC/NC-V-050	50	40	199	114	62	PP10/S	222	97	242
S4IC/NC-V-063	63	50	235	119	87	PP20/S	292	125	280

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Paul Bergsøes Vej 8
DK-2600 Glostrup
+45 43-86 03 00
info@gpa.dk
gpa.dk