

## T7UIF - Membranventil union inv. svets

### Beskrivning

- PVDF-membranventil
- PN10
- Union med inv. svets
- Utbytbara kragar till andra material
- Handtaget är utrustat med säkerhetslåsning, samt ögla för hänglås
- P=PTFE
- FPM mot förfrågan
- T7+ finns mot förfrågan, den innehåller moment skydd så det inte går att överspänna
- Notera att på alla membranventiler ska vridmomenten på bultarna alltid kontrolleras innan driftsättning



Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

**GPA Flowsystem AB**

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp

+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se

## T7UIF - Membranventil union inv. svets

### Teknisk specifikation

| Artikelnr   | d  | DN | H   | B   | F  | K  | Hub | t    | A   | D    | M    | W   |
|-------------|----|----|-----|-----|----|----|-----|------|-----|------|------|-----|
| T7UIF-P-020 | 20 | 15 | 87  | 85  | 25 | M6 | 13  | 16   | 90  | 47.5 | 18.6 | 96  |
| T7UIF-P-025 | 25 | 20 | 89  | 85  | 25 | M6 | 13  | 17.5 | 108 | 57   | 16.5 | 114 |
| T7UIF-P-032 | 32 | 25 | 96  | 85  | 25 | M6 | 15  | 19   | 116 | 63.5 | 20   | 123 |
| T7UIF-P-040 | 40 | 32 | 135 | 138 | 44 | M8 | 22  | 22   | 134 | 77   | 25.5 | 139 |
| T7UIF-P-050 | 50 | 40 | 140 | 138 | 44 | M8 | 22  | 24   | 154 | 88   | 32   | 161 |
| T7UIF-P-063 | 63 | 50 | 153 | 138 | 44 | M8 | 30  | 29   | 184 | 108  | 38.5 | 190 |

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

**GPA Flowsystem AB**

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp

+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se