

SSB-A86-U86 - Provtagningsventil

Beskrivning

- Provtagningsventil
- PFA-AS-linad/CF-8M
- PFA-AS-kula
- Adaptor GL45
- Vridmoment 24 Nm
- Fullt genomlopp, inget tryckfall över ventilen
- Enkel och säker manövrering
- Enkel rengöring av mediaberörda delar
- Minimalt underhåll
- Låsbart handtag
- Ventilhus klätt med fluorplasten PFA



Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp

+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se

SSB-A86-U86 - Provtagningsventil

Teknisk specifikation

Artikelnr	DN	ØA	B	C	D	E	F
SSB-015-A86-U86-10	15	95	160	97	140	250	77,5
SSB-020-A86-U86-10	20	105	160	98	141	250	77.5
SSB-025-A86-U86-10	25	115	160	100	143	250	77.5
SSB-040-A86-U86-10	40	150	200	107	150	250	77.5
SSB-050-A86-U86-10	50	165	230	113	156	250	77.5
SSB-080-A86-U86-10	80	200	310	127	170	250	77.5
SSB-100-A86-U86-10	100	220	350	139	182	250	77.5
SSB-150-A86-U86-10	150	285	480	165	208	250	77.5

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp

+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se