

Lim 724 - PVC-LIM MED HÖG KEMISK RESISTENS

Beskrivning

- Speciallim för limning av PVC-U och C-PVC.
- OBS! Används tillsammans med DREIN C65 rengöring, se även vår limguide för mer information om hur du säkrast limmar samman rören.
- Detta lim används primärt för applikationer med nedanstående kemikalier;
- Svavelsyra >70%
- Saltsyra >25%
- Salpetersyra >20%
- Natriumhydroxid (Lut) >35%
- Fluorvätesyra alla koncentrationer
- Natriumhypoklorit >7,5% aktivt klor



Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp

+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se

Lim 724 - PVC-LIM MED HÖG KEMISK RESISTENS

Teknisk specifikation

Artikelnr

Lim 724-0500

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp

+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se

Lim 724 - PVC-LIM MED HÖG KEMISK RESISTENS

Material PVC

PVC, Polyvinylklorid, är ett av det mest förekommande termoplastmaterialet inom industriella rörsystem. Här finns ett stort utbud av rör, rördelar, ventiler och annan flödesutrustning i flera olika storlekar och tryckklasser.

Materialfördelar PVC-U passar bra till både enkla och krävande applikationer Kostnadseffektiv installation Materialet har goda mekaniska egenskaper

Applikationsområden Kemikalieapplikationer Vattenbehandling Kraftanläggningar Elektroniktillverkning Ventilation

Dimensionsområde d6-d500

Tryckområde Upp till 16 bar, rör finns upp till 25 bar

Temperaturområde 0 till +60°C

Plaströrs livslängd beror på tryck, temperatur och media. För specifikt användningsområde kontakta GPA.

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp

+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se