

M335-PSU Polysulfon Magnetisk - Gennemstrømningsflowmåler med magnet

Beskrivelse

PSU Gennemstrømningsmåler

PSU Transparent flowmåler for andre medier end
vand

PVC tilslutning som standard

PVDF kegle. indv tætnings ringe i PVDF O-ringe i EPDM

Måleområde 50 til 60.000 l/h

leveres med magnetisk flydekegle for
max/min kontakter eller flowtransmitter 0-24mA
PN10 - maks. 60°C

Kan på forespørgsel leveres med special skalaer
Anden tilslutning se tilbehør



Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Paul Bergsøes Vej 8

DK-2600 Glostrup

+45 43-86 03 00

info@gpa.dk

gpa.dk

M335-PSU Polysulfon Magnetisk - Gennemstrømningsflowmåler med magnet

Teknisk specifikation

Artikelnr
M335-PSU-32-0500-M
M335-PSU-32-1000-M
M335-PSU-40-1500-M
M335-PSU-40-2500-M
M335-PSU-50-2000-M
M335-PSU-50-3000-M
M335-PSU-50-6000-M
M335-PSU-63-06000-M
M335-PSU-63-10000-M
M335-PSU-63-15000-M
M335-PSU-75-20000-M
M335-PSU-75-30000-M
M335-PSU-75-60000-M

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Paul Bergsøes Vej 8

DK-2600 Glostrup

+45 43-86 03 00

info@gpa.dk

gpa.dk