

Ultra Grip PE-Gul - Betongskyddsliner

Beskrivning

- PE-Gul, studs 13mm, 50m rulle

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp

+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se

Ultra Grip PE-Gul - Betongskyddsliner

Teknisk specifikation

Artikelnr	Mått	Studs
LINER-21562503020	50000-3000-2mm	13mm
LINER-21562503050	50000-3000-5mm	13mm
LINER-21562505020	50000-5000-2mm	13mm
LINER-21562505050	50000-5000-5mm	13mm
LINER-21562503030	50000-3000-3mm	13mm
LINER-21562505025	50000-5000-2,5mm	13mm
LINER-21562505030	50000-5000-3mm	13mm
LINER-21562503025	50000-3000-2,5mm	13mm
LINER-21562505040	50000-5000-4mm	13mm
LINER-21562503040	50000-3000-4mm	13mm

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

Ultra Grip PE-Gul - Betongskyddsliner

Material PE

PE PE, Polyeten är ett svetsbart termoplastmaterial med ett brett användningsområde. Här erbjuder vi allt från enkla rör i olika dimensioner till specialtillverkade rördelar som är helt anpassat efter kundens behov.

Materialfördelar PE passar bra till både enkla och krävande applikationer Goda mekaniska egenskaper Bra kemisk resistens UV-resistent Kan fås som PE-EL elektriskt ledande material PE100-RC resistent mot sprickbildning vid punktlaster av t ex sten i markförlagda installationer

PE-100 barriärrör med spärrskikt i aluminium

Applikationsområden Kemikalieapplikationer Vattenbehandling Gasapplikationer Kylsystem Ventilation

Dimensionsområde d16-d2400

Tryckområde Upp till 25 bar

Temperaturområde -40 till +60°C

Plaströrs livslängd beror på tryck, temperatur och media. För specifikt användningsområde kontakta GPA.

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp

+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se