

VKDIV/DA-E - PVC Kugleventil pneumatisk (DA) DN15-100mm EPDM

Beskrivelse

- PVC VKD Kugleventil 2-vejs
- Med PVC indlægsdele for indv. limning
- Pneumatisk aktuatorer - enkeltvirkende (NC)
- Udstyret med Dual Block til låsning af omløberne.
- Faste sæde, en side kan demonteres under fuldt tryk.
- Sædetætning i PTFE
- PN16
- EPDM
- Tilslutning luft: 1/4 Namur
- Styretryk: 5,5-8 Bar
- Optisk positionsindikering



Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Paul Bergsøes Vej 8

DK-2600 Glostrup


+45 43-86 03 00

info@gpa.dk

gpa.dk

VKDIV/DA-E - PVC Kugleventil pneumatisk (DA) DN15-100mm EPDM

Teknisk specifikation



Artikelnr	d	DN	L	H1	H2	DON	B	K	H
VKDIV/DA-E-020	20	15	103	58	29	PPW	107	68	143
VKDIV/DA-E-025	25	20	115	74	35	PPW	107	68	159
VKDIV/DA-E-032	32	25	128	74	39	PPW	107	68	159
VKDIV/DA-E-040	40	32	146	97	46	PPW	107	68	182
VKDIV/DA-E-050	50	40	164	104	52	PP00	125	80	214
VKDIV/DA-E-063	63	50	199	114	62	PP00	125	80	224
VKDIV/DA-E-075	75	65	235	119	87	PP10	178	97	246
VKDIV/DA-E-090	90	80	270	132	105	PP10	178	97	258
VKDIV/DA-E-110	110	100	308	150	129	PP10	178	97	276

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Paul Bergsøes Vej 8

DK-2600 Glostrup

+45 43-86 03 00

info@gpa.dk

gpa.dk