

## Ankarstång FZV - Med mutter och bricka

### Beskrivning

10st/förp

- Korrosionsklass C4
- Med mutter och bricka
- Används ihop med kemiska injekteringsmassor och glasampuller, kan även gutas in.
- Varmförzinkad ankarstång för förankring i betong, massiv sten, och i perforerad murverk med perfohylsa.
- För att bestämma den karakteristiska lastkapaciteten i betong ska ETA-16/0107 följas.
- För att bestämma lastkapacitet i fast och perforerad murverk ska ETA-16/0089 ska följas.



Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

**GPA Flowsystem AB**

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp

+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se

## Ankarstång FZV - Med mutter och bricka

### Teknisk specifikation

| Artikelnr       | Dimensioner (mm) | Borrhålsdiameter | SW |
|-----------------|------------------|------------------|----|
| ANSF-10x130-010 | M10x130          | 12               | 17 |
| ANSF-12x160-010 | M12x160          | 14               | 19 |
| ANSF-16x190-010 | M16x190          | 18               | 24 |

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

#### GPA Flowsystem AB

Brovägen 5  
SE-266 75 Hjärnarp  
+46 (0)431-44 58 00  
info@gpa.se  
gpa.se