

Ultra Grip PE-Svart/vit Signallager - Betongskyddsliner

Beskrivning

- PE-Svart/vit, studs 13mm, 50 m rulle, signallager

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp

+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se

Ultra Grip PE-Svart/vit Signallager - Betongskyddsliner

Teknisk specifikation

Artikelnr	Mått	Studs	Egenskap
LINER-27569503020	50000-3000-2mm	13mm	Signallager
LINER-27569503050	50000-3000-5mm	13mm	Signallager
LINER-27569505025	50000-5000-2,5mm	13mm	Signallager
LINER-27569505050	50000-5000-5mm	13mm	Signallager
LINER-27569505020	50000-5000-2mm	13mm	Signallager
LINER-27569503030	50000-3000-3mm	13mm	Signallager
LINER-27569505040	50000-5000-4mm	13mm	Signallager
LINER-27569505030	50000-5000-3mm	13mm	Signallager
LINER-27569503040	50000-3000-4mm	13mm	Signallager
LINER-27569503025	50000-3000-2,5mm	13mm	Signallager

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp

+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se

Ultra Grip PE-Svart/vit Signallager - Betongskyddsliner

Material PE

PE PE, Polyeten är ett svetsbart termoplastmaterial med ett brett användningsområde. Här erbjuder vi allt från enkla rör i olika dimensioner till specialtillverkade rördelar som är helt anpassat efter kundens behov.

Materialfördelar PE passar bra till både enkla och krävande applikationer Goda mekaniska egenskaper Bra kemisk resistens UV-resistent Kan fås som PE-EL elektriskt ledande material PE100-RC resistent mot sprickbildning vid punktlaster av t ex sten i markförlagda installationer

PE-100 barriärrör med spärrskikt i aluminium

Applikationsområden Kemikalieapplikationer Vattenbehandling Gasapplikationer Kylsystem Ventilation

Dimensionsområde d16-d2400

Tryckområde Upp till 25 bar

Temperaturområde -40 till +60°C

Plaströrs livslängd beror på tryck, temperatur och media. För specifikt användningsområde kontakta GPA.

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp

+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se