

V185U - PVC trykaflastningsventil

Beskrivelse

Trykaflastningsventil - 3 vejs overflowsventil

E = EPDM

P = PTFE

Udvendig limning

Ventilen arbejder kun lejlighedsvis

Kan monteres lodret og vandret

Maks. 10 bar

Driftstemperatur 0°C - +60°C

DN65-80 - PN6

DN100 - PN4

Arbejdsområde 1-6 bar (DN100 dog 1-4 bar)

Inklusive manometer i ventilen

Tilslutning: udvendig spidsende til stuksvejs (lim) eller på bestilling med unionsende eller flange



Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Paul Bergsøes Vej 8

DK-2600 Glostrup


+45 43-86 03 00

info@gpa.dk

gpa.dk

V185U - PVC trykafstningsventil

Teknisk specifikation



Artikelnr	d	DN	H	h	L	Ls	L1	L2
V185U-E-016	16	10	137	20	134	-	140	154
V185U-E-020	20	15	137	20	134	158	140	154
V185U-E-025	25	20	137	20	134	158	140	154
V185U-E-032	32	25	199	27	174	198	180	185
V185U-E-040	40	32	199	27	174	202	230	248
V185U-E-050	50	40	290	43	224	256	230	248
V185U-E-063	63	50	290	43	224	256	250	252
V185U-P-016	16	10	137	20	134	-	140	154
V185U-P-020	20	15	137	20	134	158	140	154
V185U-P-025	32	20	137	20	134	158	140	154
V185U-P-032	25	25	199	27	174	198	180	185
V185U-P-040	40	32	199	27	174	202	230	248
V185U-P-050	50	40	290	43	224	256	230	248
V185U-P-063	63	50	290	43	224	256	250	252

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Paul Bergsøes Vej 8
DK-2600 Glostrup
+45 43-86 03 00
info@gpa.dk
gpa.dk