

SP820 - PVC Ejektorpump

Beskrivning

- Ejektorpump i PVC
- PN10 d16-90
- PVC Inv. lim
- Levereras oborrad
- Tätning EPDM (FPM mot förfrågan)
- Max temperatur: 60°C



Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

SP820 - PVC Ejektorpump

Teknisk specifikation

Cutaway Image



Artikelnr	d	d2	L2	L1	H2	H1	h1	h2	t
SPV820-016	16	16	0	110	0	0	35	40	40
SPV820-020	20	16	0	125	0	0	35	38	40
SPV820-025	25	16	0	145	0	0	40	45	45
SPV820-032	32	32	245	195	96	96	71	71	0
SPV820-040	40	40	297	239	116	116	87	87	0
SPV820-050	50	50	369	301	139	139	105	105	0
SPV820-063	63	63	433	351	169	169	128	128	0
SPV820-075	75	75	483	0	175	0	128	128	0
SPV820-090	90	90	578	0	206	0	150	150	0

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp

+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se