

GD-PA200 -

Beskrivning

- Panelprofil
- Material: Polyester
- Vinylester mot förfrågan
- Färg: Grå
- 22,7 kg /m²
- Längd 6 meter




Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

GD-PA200 -

Teknisk specifikation



Artikelnr	Bristpunkt F	Bristpunkt q	Spännvidd (mm)	Punktlast (kg) F	Ytbelastning (kg/m ²) q
GD-PA200-3000	2*F	3*q	3000	600	900
GD-PA200-5000	3*F	4*q	5000	579	600
GD-PA200-6000	4*F	5*q	6000	698	340
GD-PA200-7000	5*F	7*q	7000	275	210
GD-PA200-9000	6*F	8*q	9000	151	60
GD-PA200-12000	7*F	9*q	12000	56	45

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

GD-PA200 -

Material GAP

GAP, Glasfiberarmerad Plast är ett kompositmaterial som består av tvåkomponents härdplaster som förstärks med glas eller kolfiber. I sortimentet finns rörsystem, tankar, gallerdurk, trappor och andra konstruktionslösningar.

Materialfördelar Mycket goda mekaniska egenskaper Goda termiska egenskaper Goda korrosionsegenskaper God motståndskraft mot kemikalier

Applikationsområden Papper och massaindustrin Kemiska applikationer Gruvindustrin Vatten och reningsverk

Dimensionsområde d20-8000

Tryckområde Upp till 25 bar

Temperaturområde -40 till +115°C

För specifikt användningsområde kontakta GPA.

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp

+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se