

## CVK6U-V - PVC Kontraklapventil til indspænding mellem flanger FPM

### Beskrivelse

- PVC CVK6 kontraklapventil uden fjeder
- Til indspænding mellem flanger
- FPM
- d50-225 10 bar
- d280-355 8 bar.
- Afstandsring skal bruges i visse dimensioner for frigang af klappen
- Større dimensioner på forespørgsel.
- Må ikke bruges sammen med flangebøsning QBSE og QB5M.



Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

### GPA Flowsystem A/S

Paul Bergsøes Vej 8  
DK-2600 Glostrup  
+45 43-86 03 00  
info@gpa.dk  
gpa.dk

# CVK6U-V - PVC Kontraklapventil til indspænding mellem flanger FPM

## Teknisk specifikation

| Artikelnr   | d   | DN  | A     | B  | C     | LK  | D  | E    | F   | VVS-nummer |
|-------------|-----|-----|-------|----|-------|-----|----|------|-----|------------|
| CVK6U-V-050 | 50  | 40  | 95    | 16 | 141.8 | 110 | 18 | 15.5 |     | 62276304   |
| CVK6U-V-063 | 63  | 50  | 109   | 18 | 159.5 | 125 | 18 | 19   | 33  | 62276305   |
| CVK6U-V-075 | 75  | 65  | 130   | 20 | 185   | 145 | 18 | 19   | 42  | 62276306   |
| CVK6U-V-090 | 90  | 80  | 146   | 20 | 200.4 | 160 | 18 | 19   | 53  | 62276308   |
| CVK6U-V-110 | 110 | 100 | 175   | 23 | 237.2 | 180 | 18 | 19   | 73  | 62276310   |
| CVK6U-V-140 | 140 | 125 | 198   | 25 | 262.3 | 210 | 18 | 22.2 | 93  | 62276312   |
| CVK6U-V-160 | 160 | 150 | 223   | 30 | 288.8 | 240 | 22 | 22.2 | 110 | 62276315   |
| CVK6U-V-225 | 225 | 200 | 280   | 34 | 348.3 | 295 | 22 | 22.2 | 150 | 62276320   |
| CVK6U-V-280 | 280 | 250 | 343   | 42 |       | 350 | 22 | 25.4 | 186 | 62276325   |
| CVK6U-V-315 | 315 | 300 | 406.4 | 47 |       | 400 | 22 | 25.4 | 229 | 62276330   |
| CVK6U-V-350 | 350 | 350 | 447,6 | 51 |       | 460 | 22 | 28.6 | 261 |            |

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Paul Bergsøes Vej 8

DK-2600 Glostrup

+45 43-86 03 00

info@gpa.dk

gpa.dk