

FLEX-3-W5-PN20-E - Ej dragsäker d304-609mm EPDM

Beskrivning

- Ej dragsäker koppling AISI 316L PN 20 bar EPDM



Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp

+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se

FLEX-3-W5-PN20-E - Ej dragsäker d304-609mm EPDM

Teknisk specifikation

Artikelnr	OD (mm)	PN Bar
FLEX-3-W5-PN20-E-0304	304	20
FLEX-3-W5-PN20-E-0340	340	20
FLEX-3-W5-PN20-E-0355	355	20
FLEX-3-W5-PN20-E-0380	380	20
FLEX-3-W5-PN20-E-0406	406	20
FLEX-3-W5-PN20-E-0435	435	20
FLEX-3-W5-PN20-E-0457	457	20
FLEX-3-W5-PN20-E-0480	480	20
FLEX-3-W5-PN20-E-0508	508	20
FLEX-3-W5-PN20-E-0530	530	20
FLEX-3-W5-PN20-E-0558	558	20
FLEX-3-W5-PN20-E-0580	580	20
FLEX-3-W5-PN20-E-0609	609	20

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se