

2F30031 - Union T-rör utv. gänga

Beskrivning

- T-koppling PVDF
- Anslutning Rör/rör/utvändig gänga
- Finns även med NPT-gänga och metrisk gänga
- Andra dimensioner mot förfrågan



Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp


+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se

2F30031 - Union T-rör utv. gänga

Teknisk specifikation



Artikelnr	A	B	C	l2	L16	L17	D4
2F30031-04-R06	4	4	1/8"	8	12	26	15
2F30031-04-R08	4	4	1/4"	12	12	26	15
2F30031-04-R10	4	4	3/8"	12	15	28	20
2F30031-04-R15	4	4	1/2"	14	15	31	25
2F30031-06-R06	6	6	1/8"	8	15	36	15
2F30031-06-R08	6	6	1/4"	12	15	36	15
2F30031-06-R10	6	6	3/8"	12	15	39	20
2F30031-06-R15	6	6	1/2"	14	15	42	25
2F30031-08-R06	8	8	1/8"	8	16	36	15
2F30031-08-R08	8	8	1/4"	12	16	36	15
2F30031-08-R10	8	8	3/8"	12	16	39	20
2F30031-08-R15	8	8	1/2"	14	16	42	25


Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

2F30031 - Union T-rör utv. gänga

Teknisk specifikation



Artikelnr	A	B	C	L2	L16	L17	D4
2F30031-10-R08	10	10	1/4"	12	18	42	20
2F30031-10-R10	10	10	3/8"	12	18	42	20
2F30031-10-R15	10	10	1/2"	14	18	45	25
2F30031-12-R08	12	12	1/4"	12	20	45	20
2F30031-12-R10	12	12	3/8"	12	20	45	20
2F30031-12-R15	12	12	1/2"	14	20	48	25
2F30031-14-R08	14	14	1/4"	12	22	48	25
2F30031-14-R10	14	14	3/8"	12	22	48	25
2F30031-14-R15	14	14	1/2"	14	22	48	25

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

2F30031 - Union T-rör utv. gänga

Material PVDF

PVDF, Polyvinylidfluorid är ett svetsbart termoplastmaterial med mycket god resistens mot i princip alla kemikalier. PVDF är ett inert material och avger inga ämnen vid användning. Materialfördelar PVDF passar bra till krävande kemiska och termiska applikationer Materialet har goda mekaniska egenskaper UV-resistent Flamdämpande Applikationsområden Kemikalieapplikationer Vattenbehandling med hög renhetsgrad Läkemedel / livsmedelsapplikationer Ventilation Dimensionsområde d16-d400 Tryckområde Upp till 16 bar Temperaturområde -30 till +120°C

Plaströrs livslängd beror på tryck, temperatur och media. För specifikt användningsområde kontakta GPA.

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se