

VS-VLC - Flexkoppling Standard Large

Beskrivning

- VLC Standard Large är tillverkad och har samma egenskaper som Standard.
- Standard Large finns i större storlekar från 600 mm upp till 2000 mm.
- Kopplingen tillverkas mot order.
- Rörens ytterdiameter måste anges vid beställning.
- Maximal spännvidd är 20 mm.
- Skiljer sig ytterdiametern mer än 20 mm mellan de båda rören eller rördelarna så justeras detta enklast med en bussning.



Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

VS-VLC - Flexkoppling Standard Large

Teknisk specifikation



Artikelnr	B (mm)	A (mm)	Tryck (bar)	RSK
VS-VLC600	601-699	190	1	1223491
VS-VLC685	665-685	190	1	
VS-VLC700	700-799	190	1	1223492
VS-VLC800	800-899	190	1	1223493
VS-VLC900	900-999	190	1	1223494
VS-VLC1000	1000-1099	190	1	1223480
VS-VLC1100	1100-1199	190	0.6	1223481
VS-VLC1200	1200-1299	190	0.6	1223482
VS-VLC1300	1300-1399	190	0.6	1223483
VS-VLC1400	1400-1499	190	0.6	1223484
VS-VLC1500	1500-1599	190	0.6	1223485
VS-VLC1600	1600-1699	190	0.6	1223486

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

VS-VLC - Flexkoppling Standard Large

Teknisk specifikation



Artikelnr	B (mm)	A (mm)	Tryck (bar)	RSK
VS-VLC1700	1700-1799	190	0.6	1223487
VS-VLC1800	1800-1899	190	0.6	1223488
VS-VLC1900	1900-1999	190	0.6	1223489
VS-VLC2000	2000-2099	190	0.6	1223490

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se