

PAD - Aktuator Rilsanbelagt pneumatisk

Beskrivelse

Pneumatisk aktuator i rilsanbelagt aluminium

Dobbeltvirkende (DA) eller enkeltvirkende med fjeder (NC/NO)

Styremedium: Luft eller anden ikke aggressiv medie

Styretryk: max. 8 Bar

Tilslutning til styreluft: 1/4" Namur

- Pneumatisk aktuator i rilsanbelagt aluminium
- Dobbeltvirkende (DA) eller enkeltvirkende med fjeder (NC/NO)
- Styremedium: Luft eller anden ikke aggressiv medie
- Styretryk: max. 8 Bar
- Tilslutning til styreluft: 1/4" Namur
-



Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Paul Bergsøes Vej 8

DK-2600 Glostrup

+45 43-86 03 00

info@gpa.dk

gpa.dk

PAD - Aktuator Rilsanbelagt pneumatisk

Teknisk specifikation

Artikelnr	Funktion	Nm (DA) 6 bar	Nm (NC) 6 bar lukket	Nm (NC) 6 bar åben	ISO
PA25	DA	290			F07-F10/27mm
PA30	DA	469			F07-F10/27mm
PA40	DA	1179			F12-36mm
PA50	DA	2067			F14-36mm
PA70	DA	5043			F16-46mm
PA25S	NC		108	170	F07-F10/27mm
PA30S	NC		195	289	F07-F10/27mm
PA40S	NC		413	688	F12-36mm
PA50S	NC		861	1343	F14-36mm
PA70S	NC		1504	3273	F16-46mm

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Paul Bergsøes Vej 8

DK-2600 Glostrup

+45 43-86 03 00

info@gpa.dk

gpa.dk