

20033 - Magnetventil syrefast

Beskrivelse

- Magnetventil syrefast
- Direktevirkende
- Normalt lukket
- Max temperatur
- F=Viton 130 °C
- N=NBR 90 °C
- E=EPDM 140 °C
- S=Silikon 100 °C
- Omgivelsestemperatur : Maks. +50 °C
- Spændinger:
- 230A=230v/50Hz
- 110A=110v/50Hz
- 24A=24v/50Hz
- 24C=24v dc
- 12C=12v dc



Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Paul Bergsøes Vej 8

DK-2600 Glostrup

+45 43-86 03 00

info@gpa.dk

gpa.dk

20033 - Magnetventil syrefast

Teknisk specifikation

Artikelnr	Størrelse	Sæde	Kv/min	Tryk barmin	Tryk barmax ~	Tryk barmax =
20033F-R8-16-230	1/4"	16	14	0	90	90
20033F-R8-30-230	1/4"	3	4	0	22	30
20033F-R8-50-230	1/4"	5	7.2	0	4	5

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Paul Bergsøes Vej 8

DK-2600 Glostrup

+45 43-86 03 00

info@gpa.dk

gpa.dk