

TOT - PTFE-linat t-rör

Beskrivning

- PTFE-linat t-rör
- Flänsat PN 10
- Not: DN 450,500 och 600 ej enligt DIN 2848
- DN 350-600 tillverkade i 2 delar

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

TOT - PTFE-linat t-rör

Teknisk specifikation

Artikelnr	DN	l	d	k	D	s
TOT10-015	15	80	45	65	95	3
TOT10-020	20	95	58	75	105	3
TOT10-025	25	110	68	85	115	3
TOT10-032	32	130	78	100	140	3
TOT10-040	40	150	88	110	150	3
TOT10-050	50	120	102	125	165	3
TOT10-065	65	140	122	145	185	3.5
TOT10-080	80	165	138	160	200	4
TOT10-100	100	205	158	180	220	4.5
TOT10-125	125	245	188	210	250	4.5
TOT10-150	150	285	212	240	285	5
TOT10-200	200	365	268	295	340	6
TOT10-250	250	450	320	350	395	7
TOT10-300	300	525	370	400	445	7
TOT10-350	350	600	-	-	-	-
TOT10-400	400	680	-	-	-	-
TOT10-450	450	680	-	-	-	-
TOT10-500	500	500	-	-	-	-
TOT10-600	600	500	-	-	-	-

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se