

TBVLU/NC-V - PVC 3-vejs Kugleventil L-boret pneumatisk FPM

Beskrivelse

- PVC TBV Kugleventil 3-vejs
- Med PVC indlægsdele for indv. limning
- Pneumatisk, enkeltvirkende (NC)
- L-boret kugle (fås med T-boret kugle på forespørgsel)
- Mulighed for montering af identifikationsskilt.
- Faste sæder, en side af ventilen kan demonteres under fuldt tryk
- PN16
- FPM
- Tilslutning luft: G1/4" Namur
- Styretryk: 5,5-8 Bar
- Optisk positionsindikator



Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Paul Bergsøes Vej 8

DK-2600 Glostrup


+45 43-86 03 00

info@gpa.dk

gpa.dk

TBVLU/NC-V - PVC 3-vejs Kugleventil L-boret pneumatisk FPM

Teknisk specifikation



Artikelnr	d	DN	B	K	F	H	I	E	Don
TBVLU/NC-V-016	16	10	144	42	70	194	89	105	PPWS
TBVLU/NC-V-020	20	15	144	42	70	194	89	105	PPWS
TBVLU/NC-V-025	25	20	144	42	70	211	89	122	PPWS
TBVLU/NC-V-032	32	25	144	42	70	211	89	122	PPWS
TBVLU/NC-V-040	40	32	157	48	79	379	102	277	PP00S
TBVLU/NC-V-050	50	40	230	56	97	400	123	277	PP10S
TBVLU/NC-V-063	63	50	230	56	97	416	123	293	PP10S

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Paul Bergsøes Vej 8
DK-2600 Glostrup
+45 43-86 03 00
info@gpa.dk
gpa.dk