

XLB 42A ANSI - ANSI-standard B16.5

Beskrivelse

- XLB 42A
- ANSI-standard B16.5
- Lever operated
- Size range: NPS 1"-6"
- Pressure rating: EN PN10 / ANSI CL 150
- Temperature range: -20°C (-4°F) to 200°C (392°F)
- Material body: Ductile Iron EN-JS1049 / ASTM A395, PFA Teflon® Lined
- Face to Face: Dimension acc. to ASME B16.10 (Former 944)
- Flange connection: ANSI B16.5 CL150



Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus

+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no

XLB 42A ANSI - ANSI-standard B16.5

Teknisk spesifikasjon

Cutaway Image

Artikkelnr	L	H	D	DN	E	A	C	Dimensjon
Od162c2a-f156-4c8e-b7ba-41709b6b995d	127	143	23		110	23	51	1"
X-6H1310H	165	163	40	25	125	23	73	1 1/2"
X-6H2910H	178	171	50		150	37	92	2"
X-6H3910H	204	171	80		190	47	127	3"
X-6H4910H	228	230	100		230	75	157	4"
X-6H6910H	267	257	150		280	97	216	6"

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus

+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no