

30033 - Magnetventil 3/2 vejs syrefast

Beskrivelse

- Magnetventil 3/2 vejs syrefast
- Direktevirkende
- Normalt lukket 30033
- Normalt åben 30034
- Max temperatur
- F=Viton 130 °C
- N=NBR 90 °C E=EPDM 140 °C
- Omgivelsestemperatur : Maks. +50 °C
- Spændinger:
- 230A=230v/50Hz
- 110A=110v/50Hz
- 24A=24v/50Hz
- 24C=24v dc
- 12C=12v dc



Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Paul Bergsøes Vej 8

DK-2600 Glostrup

+45 43-86 03 00

info@gpa.dk

gpa.dk

30033 - Magnetventil 3/2 vejs syrefast

Teknisk specifikation

Artikelnr	Størrelse	Sæde	Kvl/min	Tryk barmin	Tryk barmax
30033F-R8-24-230	1/4"	2.4	2.5	0	7

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Paul Bergsøes Vej 8
DK-2600 Glostrup
+45 43-86 03 00
info@gpa.dk
gpa.dk