

Kugleventiler

Kugleventil indv. limning DN10-100

Beskrivelse

PVC Kugleventil, 2-vejs

Indvendig limning

Udstyret med Dual Block, låseanordning af omløberen, samt mulighed for montering af identifikationsskilt.

Faste ventilsæder, en side kan demonteres under fuldt tryk.

PN 16

E=EPDM

V=FPM



GPA

Forbehold for design ændringer og tekniske ændringer. Med forbehold for ændringer uden varsel.

www.gpa.dk

GPA Flowsystem AB
Paul Bergsøes Vej 8 DK-2600 Glostrup
+45 43-86 03 00



Kugleventiler

Kugleventil indv. limning DN10-100

VKD er en kugleventil med unioner som opfylder de strengeste behov indenfor industrielle applikationer. Ventilen kan fås med tilpasning til limet, gevind eller flanger tilpasninger. Flanget tilpasninger fås med både DIN og ANSI standard. VKD leveres med et ergonomisk PVC-håndtag udstyret med et aftageligt værktøj til at justere kuglesædet. Det muliggør en enkelt afmontering så O-ringene kan skiftes uden ekstra værktøj. Ventil har et robust integreret håndtag til at forankre ventilen ved automatisering. Det patenterede låsesystem DUAL Block® sikrer møtrikken i hårde miljøer, som kan forårsage vibrationer eller termisk ekspansion.

VKD er en robust og kraftig industrikugleventil til installering når der stilles høje krav. Enkel montering og mange tilbehør giver ventilen stor fleksibilitet. DUAL BLOCK har en unik patenteret konstruktion som øger sikkerheden og anvendeligheden.

VKD-ventilen præstere på imponerende vis og den har tilmed flere innovative forbedringer i forhold til de traditionelle ventiler. Fås også i dimensionerne d16-110.

- Montageflange + adaptor. PowerQuick i henhold til ISO 5211 (option)
- Ergonomisk håndtag. Låsbart (option)
- Fast sæde, den ene side af ventilen er demonterbar under fuldt tryk
- Robust kraftoverførsel til aksel/kugle. Akseltætning med dobbelte O-ringe i EPDM eller Viton-gummi.
- Monteringssystem i syrefast stål eller messing (option)
- Robust ventilhus, tilpasset industriel applikationer PN16

DUAL BLOCK låseanordning af omløberen, samt mulighed for montering af identifikationsskilt

Robust og kraftig kugleventil

Kompatibel med tidligere versioner af d16-63 VK ventilserien, idet den nye ventil har samme konstruktionsmål og gevind som tidligere. Dobbelte sikkerhedslåse er en ny og patenteret løsning, der giver mulighed for at låse omløberne i en given position. Låsemekanismen forsikrer at omløberne forbliver i en bestemt position, selv under meget hårde driftsforhold. Aktuatore monteres i henhold til ISO 5211.

Tilbehør som låsning af standardhåndtag, PowerQuick montagesæt til aktuatorer, endestopskontakter til manuelle ventiler samt variable spindelforlængere fås som option.

Udvalg af aktuatorer

Der findes en række forskellige aktuatorer, som er beregnet til at skabe et godt og funktionelt flow i dit system.

Forbehold for design ændringer og tekniske ændringer. Med forbehold for ændringer uden varsel.

www.gpa.dk

GPA Flowsystem AB
Paul Bergsøes Vej 8 DK-2600 Glostrup
+45 43-86 03 00



Produkt Sheet

Kugleventiler

Kugleventil indv. limning DN10-100

- **NC** er normalt lukket med fjeder. Åbnes med luft
- **DA** er dobbeltvirkende, hvilket betyder de både åbnes og lukkes med luft
- **CE** er elektrisk og leveres efter dine behov. Åben eller lukket ved hhv. 12-24V eller 100-240V. Findes også som Failsafe med backupbatteri og med Positioner i 4-20mA/0-10V
- **RM** er ventil med påmonteret gearboks, der reguleres på forhånd



Forbehold for design ændringer og tekniske ændringer. Med forbehold for ændringer uden varsel.

www.gpa.dk

GPA Flowsystem AB
Paul Bergsøes Vej 8 DK-2600 Glostrup
+45 43-86 03 00




Produkt Sheet

Kugleventiler

Kugleventil indv. limning DN10-100

Teknisk specifikation



d	DN	D	A	Z	t	C	H	B	VVS	Artikelnr
EPDM										
16	10	55.5	45	51	16	33	70.5	39.5	062207016	M1IU-E-016
20	15	55.5	45	50	16.5	33	70.5	39.5	062207020	M1IU-E-020
25	20	62	53.5	59.5	19.5	40	77	51	062207025	M1IU-E-025
32	25	70	54	60	23	43	79.5	51	062207032	M1IU-E-032
40	32	84	62	68.5	26.5	51	98	63.5	062207040	M1IU-E-040
50	40	101	78	86	31.5	56	105.5	72	062207050	M1IU-E-050
63	50	115	87	98	38.5	64	114	84	062207063	M1IU-E-063
75	65	149	111.5	122	44.5	85	142	110	062207075	M1IU-E-075
90	80	182	135.5	152.5	56.5	100	153	132	062207090	M1IU-E-090
110	100	182	135.5	162	61	100	153	132	062207110	M1IU-E-110
FPM										
16	10	55.5	45	51	16	33	70.5	39.5	062207216	M1IU-V-016
20	15	55.5	45	50	16.5	33	70.5	39.5	062207220	M1IU-V-020
25	20	62	53.5	59.5	19.5	40	77	51	062207225	M1IU-V-025

Forbehold for design ændringer og tekniske ændringer. Med forbehold for ændringer uden varsel.

www.gpa.dk

GPA Flowsystem AB
Paul Bergsøes Vej 8 DK-2600 Glostrup
+45 43-86 03 00




Produkt Sheet

Kugleventiler

Kugleventil indv. limning DN10-100

Teknisk specifikation



d	DN	D	A	Z	t	C	H	B	VVS	Artikelnr
32	25	70	54	60	23	43	79.5	51	062207232	M1IU-V-032
40	32	84	62	68.5	26.5	51	98	63.5	062207240	M1IU-V-040
50	40	101	78	86	31.5	56	105.5	72	062207250	M1IU-V-050
63	50	115	87	98	38.5	64	114	84	062207263	M1IU-V-063
75	65	149	111,5	122	44,5	85	142	110	062207275	M1IU-V-075
90	80	185	135,5	152.5	56,5	100	153	132	062207290	M1IU-V-090
110	100	182	135,5	162	61	100	153	132	062207310	M1IU-V-110

Forbehold for design ændringer og tekniske ændringer. Med forbehold for ændringer uden varsel.

www.gpa.dk

GPA Flowsystem AB
Paul Bergsøes Vej 8 DK-2600 Glostrup
+45 43-86 03 00

