

## C201 - Lined Piston Check Valves

### Beskrivelse

- C201 Lined Piston Check Valves
- DIN-standard (ASME and JIS on request)
- Size range: DN15-150 / NPS 1/2"-6"
- Pressure rating: DIN PN 10-16 / ASME CL150-300 / JIS 10K
- Temperature range: EN -20°C (-4°F) to 180°C (356°F)
- Material body: Ductile iron EN-JS 1049 / Teflon® PFA Lined



Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

**GPA Flowsystem A/S**

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus

+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no

## C201 - Lined Piston Check Valves

### Teknisk spesifikasjon

Cutaway Image

| Artikkelnr | L   | D   | DN  | A   | C   | B   |
|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| X-7501C01  | 130 | 65  | 15  | 15  | 95  | 43  |
| X-7502C01  | 150 | 75  | 20  | 20  | 105 | 53  |
| X-7503C01  | 160 | 85  | 25  | 23  | 115 | 63  |
| X-7505C01  | 200 | 110 | 40  | 36  | 150 | 84  |
| X-7506C01  | 230 | 125 | 50  | 47  | 165 | 100 |
| X-7507C01  | 290 | 145 | 65  | 60  | 185 | 119 |
| X-7508C01  | 310 | 160 | 80  | 78  | 200 | 134 |
| X-7509C01  | 350 | 180 | 100 | 95  | 220 | 154 |
| X-7510C01  | 480 | 240 | 150 | 145 | 286 | 210 |

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus

+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no