

Slitsad beteckning - Rostfritt stål

Beskrivning

- Slitsad betäckning
- Galvaniserat stål.
- Symetrisk eller Asymetrisk slits.
- Slitsbredd 12,5mm eller 18mm
- Längd 500 eller 1000mm
- Trafikklasser: C250, D400



Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp

+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se

Slitsad beteckning - Rostfritt stål

Teknisk specifikation

Artikelnr	Längd (mm)	Beskrivning	Bredd (mm)	Höjd (mm)	Vikt (kg)	Inloppstvärsnitt (cm ² /m)
HAU-422	1000	Galler STD 150, rostfr. stål, sym. sli, SB 12,5, Kl: C 250, L: 1000 mm	210	196	9	125
HAU-423	500	Galler STD 150, rostfr. stål, sym. slit, SB 12,5, Kl: C 250, L: 500 mm	210	196	4	125
HAU-462	1000	Galler STD 150, rostfr. stål, asym. sl, SB 12,5, Kl: C 250, L: 1000 mm	210	196	9	125
HAU-463	500	Galler STD 150, rostfr. stål, asym. sli, SB 12,5, Kl: C 250, L: 500 mm	210	196	4	125
HAU-427	1000	Galler STD 150, rostfr. stål, sym. slits, SB 18, Kl: D 400, L: 1000 mm	210	232	19	180
HAU-428	500	Galler STD 150, rostfr. stål, sym. slits, SB 18, Kl: D 400, L: 500 mm	210	232	9	180
HAU-467	1000	Galler STD 150, rostfr. stål, asym. slit, SB 18, Kl: D 400, L: 1000 mm	210	232	20	180
HAU-468	500	Galler STD 150, rostfr. stål, asym. slit, SB 18, Kl: D 400, L: 500 mm	210	232	10	180

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se