

FLEX-3-W5-PN16-N - Ej dragsäker d219-812mm

Beskrivning

- Ej dragsäker koppling AISI 316L PN 16 bar NBR



Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp

+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se

FLEX-3-W5-PN16-N - Ej dragsäker d219-812mm

Teknisk specifikation

Artikelnr	OD (mm)	PN Bar
FLEX-3-W5-PN16-N-0219	219	16
FLEX-3-W5-PN16-N-0273	273	16
FLEX-3-W5-PN16-N-0304	304	16
FLEX-3-W5-PN16-N-0355	355	16
FLEX-3-W5-PN16-N-0380	380	16
FLEX-3-W5-PN16-N-0406	406	16
FLEX-3-W5-PN16-N-0435	435	16
FLEX-3-W5-PN16-N-0457	457	16
FLEX-3-W5-PN16-N-0480	480	16
FLEX-3-W5-PN16-N-0508	508	16
FLEX-3-W5-PN16-N-0530	530	16
FLEX-3-W5-PN16-N-0558	558	16
FLEX-3-W5-PN16-N-0580	580	16
FLEX-3-W5-PN16-N-0609	609	16
FLEX-3-W5-PN16-N-0660	660	16
FLEX-3-W5-PN16-N-0711	711	16
FLEX-3-W5-PN16-N-0762	762	16
FLEX-3-W5-PN16-N-0812	812	16

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se