

1F10010 - Union rak

Beskrivning

- Unionkoppling PVDF
- Slanganslutning i båda ändar
- Andra dimensioner och reducerad mot förfrågan.




Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

1F10010 - Union rak

Teknisk specifikation



Artikelnr	A	B	L2	SW2
1F10010-0604	6/4	6/4	39	14
1F10010-0806	8/6	8/6	49	19
1F10010-1006	10/6	10/6	55	22
1F10010-1008	10/8	10/8	55	22
1F10010-1208	12/8	12/8	64	24
1F10010-1209	12/9	12/9	64	24
1F10010-1210	12/10	12/10	64	24
1F10010-1410	14/10	14/10	74	24
1F10010-1412	14/12	14/12	74	24

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

1F10010 - Union rak

Material PVDF

PVDF, Polyvinylidfluorid är ett svetsbart termoplastmaterial med mycket god resistens mot i princip alla kemikalier. PVDF är ett inert material och avger inga ämnen vid användning. Materialfördelar PVDF passar bra till krävande kemiska och termiska applikationer Materialet har goda mekaniska egenskaper UV-resistent Flamdämpande Applikationsområden Kemikalieapplikationer Vattenbehandling med hög renhetsgrad Läkemedel / livsmedelsapplikationer Ventilation Dimensionsområde d16-d400 Tryckområde Upp till 16 bar Temperaturområde -30 till +120°C

Plaströrs livslängd beror på tryck, temperatur och media. För specifikt användningsområde kontakta GPA.

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se