

0771 ANSI - Three-way Lined Plug Valve

Beskrivelse

- 0771 Three-way Lined Plug Valve
 - ANSI-standard
 - Lever operated
 - Size range: NPS 1/2" - 4"
 - Pressure rating: ANSI Cl 150
 - Temperature range: -40°C (-40°F) to 200°C (392°F)
 - Material body: Ductile iron EN-JS1049 / 60-40-18 / PFA Teflon® lined
 - Face-to-face: DIN flanges drilled to ASME Class 150
- Options : Port arrangement (A-plug, AX-plug or C-plug)



Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus

+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no

0771 ANSI - Three-way Lined Plug Valve

Teknisk spesifikasjon

Cutaway Image

Artikkelnr	L	H	G
X-0771-025	160	260	80
X-0771-040	200	362	100
X-757418A	230	435	115
X-0771-065	290	435	145
X-0771-080	310	435	155
X-0771-100	350	600	175

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus

+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no