

984A - Dreiespjeldventil

Beskrivelse

- Dreiespjeld type LUG
- Hus i Aluminium med håndtak
- Liner i Hypalon
- Spjeld 1.4408 Syrefast



Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus

+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no

984A - Dreiespjeldventil

Teknisk spesifikasjon

Artikkelnr	DN
984A-H-0050	50
984A-H-0065	65
984A-H-0080	80
984A-H-0100	100
984A-H-0125	125
984A-H-0150	150
984A-H-0200	200
984A/B-E-250	250
984A/B-E-300	300
984A/RM-E-250	250
984A/RM-E-300	300

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9
NO-1405 Langhus
+47 (0)64-85 68 00
info@gpa.no
gpa.no

984A - Dreiespjeldventil

Spjeldventil

Spjeldventil brukes først og fremst som på/avstengningsventil.

Det er ikke optimalt å bruke spjeldventil til regulering av flow, dels fordi det er vanskelig å stille inn riktig flow, og dels fordi det er fare for kavitasjon. For å regulere flowen brukes med fordel en reguleringsventil eller en membranventil.

GPA har en standard spjeldventil som kan kobles til et PE-system:

K4 Industri K4 Industri er en robust spjeldventil for industriell bruk. Brukes for gass og væsker som en avstengningsventil.

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus

+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no