

S4IC/CE-V - Kugleventil elektrisk aktueret FPM

Beskrivelse

- C-PVC Kugleventil, 2-vejs elektrisk aktueret
- Standard: indvendig svejsning og elektrisk aktuator 230V/50Hz
- Efter forespørgsel kan ventilen leveres med andre spændinger og tilslutninger, eksempelvis med indvendig gevind med 24VDC
- Elmotor type ER med IP65
- Faste sæder, en side kan demonteres under fuldt tryk
- Sædetætning i PTFE
- PN16
- FPM
- Optioner:
 - - Batteribackup



Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Paul Bergsøes Vej 8

DK-2600 Glostrup

+45 43-86 03 00

info@gpa.dk

gpa.dk

S4IC/CE-V - Kugleventil elektrisk aktueret FPM

Teknisk specifikation

Artikelnr	d	DN	PN	H	E	H2	H3	L	Z
S4IC/CE-V-016	16	10	16	103	54	187	82	14	75
S4IC/CE-V-020	20	15	16	103	54	187	82	16	71
S4IC/CE-V-025	25	20	16	115	65	187	82	19	77
S4IC/CE-V-032	32	25	16	128	73	187	82	22	84
S4IC/CE-V-040	40	32	16	145	86	187	82	26	94
S4IC/CE-V-050	50	40	16	164	98	187	82	31	102
S4IC/CE-V-063	63	50	**10	199	122	187	82	38	123

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Paul Bergsøes Vej 8

DK-2600 Glostrup

+45 43-86 03 00

info@gpa.dk

gpa.dk