

APP-PTFE-P - Flänsskydd i PTFE-Pure

Beskrivning

- APP-PTFE-P är ett flänsskydd i 100% ren PTFE.
- Det kan användas till alla typer av kemiska föreningar som t ex fluorvätesyra, klor, kryogen
- Skyddet lämpar sig för såväl utomhus som inomhus installation.
- Flänsskydden går att få som ventilskydd, där hela ventilen inkapslas av ett skydd.
- Dräneringsslang för uppsamling av läckage mot förfrågan.
- Temperaturområde: -250°C - 250°C
- Dimensioner: DN10 - DN600
- UV-Beständig: JA



Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

APP-PTFE-P - Flänsskydd i PTFE-Pure

Teknisk specifikation

Artikelnr	Mått
APP-PTFE-P-010	dn 10
APP-PTFE-P-015	dn 15
APP-PTFE-P-020	dn 20
APP-PTFE-P-025	dn 25
APP-PTFE-P-032	dn 32
APP-PTFE-P-040	dn 40
APP-PTFE-P-050	dn 50
APP-PTFE-P-065	dn 65
APP-PTFE-P-080	dn 80
APP-PTFE-P-100	dn 100
APP-PTFE-P-125	dn 125
APP-PTFE-P-150	dn 150
APP-PTFE-P-200	dn 200
APP-PTFE-P-250	dn 250
APP-PTFE-P-300	dn 300
APP-PTFE-P-350	dn 350
APP-PTFE-P-400	dn 400
APP-PTFE-P-500	dn 500
APP-PTFE-P-600	dn 600

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp

+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se